FICHA EQUIPO CLÍNICO



ESTERILIZADOR POR GAS OXIDO ETILENO (ETO)

SKU : ST135ETO

La esterilización de Gas que complementa la esterilización por vapor, se utiliza para los materiales que son inestables a altas temperaturas, humedad o elementos a los que la esterilización por vapor es inaplicable por razones estructurales. Lo que no se puede esterilizar : Líquidos, vaselina, polvos y aceites.
- Usa Gas E0 100% sellado (cartridge); una vez utilizado es aspirado por una potente bomba de vacío y es eliminado por el drenaje con agua a presión después del proceso de esterilización con gran seguridad.
- 5 Tipos de programas. Este esterilizador está diseñado para seleccionar un ciclo de esterilización de acuerdo a los materiales por condición o artículo a esterilizar; entre los 5 programas, también tiene un ciclo de prueba de fugas de vacío para lograr un alto rendimiento en la esterilización.
- Alarma de falla por pantalla y audible, se interrumpe automáticamente el funcionamiento por seguridad.
- Pantalla LCD Touch a color.
- Microprocesador. Controla inyección de gas, la esterilización, la ventilación y aireación.

Especificaciones Ténicas

Medidas Externas : 820 x 103 x 610mm
Medidas Cámara : 430 x 830 x 380mm
Capacidad de 135lts.

Potencia : 220V / 2200W

OTROS:

- Incluye impresora para asegurar Trazabilidad.
-Incluye pedestal con ruedas para recibir el autoclave.
-Incluye canasto porta piezas a esterilizar de acero inoxidable.

Sector Público : ventasclinicas@oppici.cl
Sector Privado : ventasclinicas4@oppici.cl

Av. El Montijo Poniente 1132, Renca. Santiago. +56 2 2923 2000 oppici.com