FICHA EQUIPO CLÍNICO



Lavadora de Ultrasonido de alta capacidad 6 Lts

SKU : VU06H000

Lavadora Ultrasonido, para la eliminación de residuos no soluble en agua.
Función Sweep : variación de frecuencia para mejorar la eficiencia del tratamiento.
Display de control frontal. Swich de encendido y apagado.
Función Boost : aumento adicional de 25% de la intensidad de la potencia para tratar eficazmente los instrumentos más contaminados.
Función degass: para la eliminación de microbios internos en cuerpos huecos, e incrementar la acción del ultrasonido. La funcion de calentamiento es controlada electrónicamente.
Indicación de la Temperatura y mantenimiento : con LED Rojo / Verde.
Función Timer preseleccionado: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos y contínuo hasta 12 horas.

Especificaciones Ténicas

Medidas: 370 x 190 x 260mm
Medidas del estanque: 300x151x150mm
Calefacción del agua : de 30ºC a 80ºC
Intensidad de ultrasonidos : 2,6W/cm2.
Transductores : 3 unidades.

Consumo

Punto Máximo de ultrasonidos: 600W
Conexion electrica: 1/N/PE 230V 50Hz 0.55KW
Potencia de Calentamiento: 400W

Características

- Estanque y construcción externa en acero inoxidable.
- Cuenta con sistema de drenaje y desconexión de seguridad.
- Incluye TAPA de plástico y

CANASTILLO : SKU: VU06CSK, con asas de elevación.





- Disponible en otras Capacidades :
  - VU03H000 de 3Lts - Med. 300 x 179x 214mm
  - VU13H000 de 13Lts - Med. 365 x 278 x 321mm
  - VU45H000 de 45Lts - Med. 615 x 370 x 467mm
  - VU90H000 de 90Lts - Med. 715 x 570 x 467mm

Calidad Inoxidable, comprometidos con la salud de Chile.

Av. El Montijo Poniente 1132, Renca. Santiago. +56 2 2923 2000 oppici.com
Sector Público : ventasclinicas@oppici.cl
Sector Privado : ventasclinicas4@oppici.cl